

# DREHWINKEL- SCHLÜSSEL

## Hauptmerkmale

- 3 verschiedene Messmöglichkeiten: Drehmomentmessung, Winkelmessung und Drehmoment- u. Winkelmessung in einem Schritt (Wenn das Drehmomentziel erreicht ist, beginnt die Winkelmessung)
- Mehrere Funktionen, einschließlich „Winkeleinstellung“, „Drehmoment-einstellung“, „Einheiteneinstellung“, „Moduseinstellung“, „Datenspeicherung“, „Daten löschen“, „Datenausgabe“ und „Online-Kalibrierung“
- 9 voreinstellbare Soll-Drehmomentwerte
- Funktionen sowohl im als auch gegen den Uhrzeigersinn
- LCD-Display mit Anzeige von N-m, ft-lb, in-lb, kg-cm und Winkelmessungen
- Datenspeichergröße (Drehmoment und Winkel) 250 Einheiten
- Während des Schraubprozesses zeigen die 12 LED's visuell die schrittweise Erreichung des Zielwertes an
- Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789

**Bei Bedarf bieten wir Ihnen zudem Drehmoment- und Drehwinkelschlüssel mit WLAN, Bluetooth und Funk bis zu einer Funkreichweite zur Datenübertragung von max. 300 m an. Einfach anfragen!**



## Digitaler Drehwinkelschlüssel mit Kommunikation

<b>Artikel-nr.:</b>	DD 00270030	DD 00270135
<b>Vierkantantrieb</b>	1/4"	3/8"
<b>Passgrösse W x H (mm)</b>	12 x 9	12 x 9
<b>Voreinstellungen</b>	9 Einstellungen	
<b>LED</b>	12 LEDS (2 Stk. rot / 10 grün)	
<b>Auswahl der Einheit</b>	Nm / ft.lb / in.lb / kg.cm / Grad	
<b>max. Drehmoment u. Winkel</b>	30 Nm / 999°	135 Nm / 999°
<b>Messbereich Drehmoment und Winkel</b>	1.5~30 Nm / 1~360°	6.8-135 Nm / 1~360°
<b>Drehmomentgenauigkeit Garantierte Reichweite</b>	6~30 N-m	27-135 N-m
<b>Winkelgenauigkeit</b>	+/- 2° (drehbar 90° bei einer Geschwindigkeit von 30°/sec)	
<b>Drehmomentgenauigkeit</b>	±1%(CW) ±2%(CCW)	±1%(CW) ±2%(CCW)
<b>Größe des Datenspeichers (Drehmoment und Winkel)</b>	250	250
<b>Kommunikation / PC-Verbindung</b>	ja, über Kabel	ja, über Kabel
<b>Batterie u. Akku</b>	AA X 2	AA X 2
<b>Länge / mm</b>	390	415
<b>Gewicht / kg</b>	ca. 0,790	ca. 0,970

## Digitaler Drehwinkelschlüssel mit Kommunikation

DD 00271135	DD 00270200	DD 00270340
1/2"	1/2"	1/2"
12 x 9	18 x 14	18 x 14
9 Einstellungen		
12 LEDs (2 Stk. rot / 10 grün)		
Nm / ft.lb / in.lb / kg.cm / Grad		
135 Nm / 999°	200 Nm / 999°	340 Nm / 999°
6.8-135 Nm / 1~360°	10-200 Nm / 1~360°	17-340 Nm / 1~360°
27-135 N-m	40-200 N-m	68-340 N-m
+/- 2° (drehbar 90° bei einer Geschwindigkeit von 30°/sec)		
±1%(CW) ±2%(CCW)	±1%(CW) ±2%(CCW)	±1%(CW) ±2%(CCW)
250	250	250
ja, über Kabel	ja, über Kabel	ja, über Kabel
AAX 2	AAX 2	AAX 2
415	530	650
ca. 0,980	ca. 1,370	ca. 1,520